

	<b>PL83-S</b>	<b>PL153-S</b>	<b>PL303</b>	<b>PL202-S</b>	<b>PL202-S DualRange (aprobada)</b>
Precisión de indicación	0,001 g	0,001 g	0,001 g	0,01 g	0,01 g*/0,02 g
Capacidad máxima	81 g	151 g	310 g	210 g	50 g*/210 g
Repetibilidad (s)	0,0008 g	0,001 g	0,001 g	0,008 g	0,008 g
Linealidad -/+	0,002 g	0,002 g	0,002 g	0,02 g	0,02 g
Deriva de sensibilidad ppm/ °C	10	10	6	10	10
Tiempo de estabiliz. típico en s	2,5	2,5	3,0	1,5	1,5
Pesa de ajuste externas (accesorios)	50 g	100 g	200 g	200 g	200 g
Modelo	compacto	compacto	estándar	compacto	compacto
Medidas exteriores, balanza (an/ fo/al) en mm	194x225x137		238x335x287	194x225x67	
Medidas exteriores, embalaje (an/ fo/al) en mm	323x280x255		520x385x555	350x275x140	
Platillo en mm	ø 100		ø 100	ø 120	
Altura útil sobre platillo en mm	74		140	-	
Peso neto (con embalaje) kg	1,3 (2,4)		5,2 (7,8)	1,0 (2,1)	